

	NORMA ZAKŁADOWA	ZN-04
	Dziennik budowy typu D Wymagania podstawowe	INF-02
		Data 05.2004
		Wersja 10

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot normy

Przedmiotem normy jest badanie jakości wykonania oraz zgodności dzienników typu D z aktami normatywnymi i z podstawowymi wymogami.

1.2. Określenia

1.2.1. Zgodność z aktami normatywnymi – obejmuje sprawdzenie zgodności dzienników (z uwzględnieniem sugestii ich użytkowników) z obowiązującymi aktami prawnymi.

1.2.2. Jakość wykonania dzienników – jakość wyrażona stopniem zgodności dzienników z cechami projektowymi określonymi w dyspozycjach wydawniczych oraz zasadami drukowania, składania, oprawienia introligatorskiego.

1.2.3. Podstawowe wymagania – obejmuje odpowiedni dobór układu graficznego, techniki drukowania, odpowiedniej oprawy introligatorskiej, formatu druku.

2. AKTY NORMATYWNE

Wykaz aktów prawnych, które należy brać pod uwagę przy ocenie zgodności dzienników z aktami normatywnymi określa tabela 1.

Tabela 1

L.p.	Tytuł aktu prawnego	Zagadnienia do uwzględnienia w treści dziennika	Opublikowany
1	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.	określa sposób prowadzenia dziennika, osoby upoważnione do dokonywania w nim wpisów oraz zawiera podstawowe wymagania dotyczące dziennika budowy.	Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953
2	Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. - Prawo budowlane.	określa rolę dziennika budowy w procesie budowlanym jako urzędowego dokumentu przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, wydawany odpłatnie przez właściwy organ.	tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.
3	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.	zawiera niezbędne elementy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, który kierownik budowy jest obowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robót budowlanych i produkcji przemysłowej, co poświadcza w oświadczeniu stanowiącym element dziennika budowy.	Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126
4	Ustawa z dnia 23 lipca 2003 o ochronie zabytków i opieka nad zabytkami.	art. 38 uprawnia wojewódzkiego konserwatora zabytków lub działających z jego upoważnienia pracowników wojewódzkiego urzędu ochrony zabytków do przeprowadzenia kontroli przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących	Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1127 z późn. zm.

		ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz do dokonania wpisów do dziennika budowy.	
5	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.	§ 110 dopuszcza użytkowanie rusztowania po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawnioną osobę, co potwierdza się wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego.	Dz. U. z 2003 r Nr 47, poz. 401
6	Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. - Państwowa Inspekcja Pracy.	art. 21a uprawnia inspektora pracy w razie stwierdzenia naruszenia przepisów prawa pracy, w szczególności naruszenia przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy do wydania nakazów w formie decyzji stanowiącej wpis do dziennika budowy.	t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1362 z późn. zm.
7	Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu.	art. 12 zobowiązuje do dołączenia oryginału dziennika budowy do zawiadomienia organu administracji architektoniczno-budowlanej o zakończeniu odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku powodzi, wiatru, osunięcia ziemi lub działania innego żywiołu.	Dz. U. z 2001 r. Nr 84, poz. 906
8	Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej.	§ 15. 1. zobowiązuje jednostkę uprawnioną do wykonywania prac geodezyjnych do stwierdzenia zgodności lub rozbieżności realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem przez dokonanie wpisu w dzienniku budowy.	Dz. U. z 2001 r. Nr 38 poz. 455
9	Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. - Państwowa Inspekcja Sanitarna.	art. 23 uprawnia państwowego inspektora sanitarnego do kontroli zgodności budowanych obiektów z wymaganiami higienicznymi i zdrowotnymi, określonymi w obowiązujących przepisach i wpisanie stwierdzonych w toku kontroli nieprawidłowości do dziennika budowy.	z. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575 z późn. zm.
10	Rozporządzenie z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.	§ 11. uprawnia wykonawcę prac geodezyjnych do stwierdzenia wykonania geodezyjnego wytyczenia obiektów budowlanych w terenie przez dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy, - zgodnie z § 15-16 wykonanie czynności geodezyjnych w toku budowy wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do dziennika budowy lub montażu, jak również w razie stwierdzenia rozbieżności między wynikami pomiarów a ustaleniami projektu budowlanego fakt ten odnotowuje w dzienniku budowy lub dzienniku montażu.	Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133
11	Rozporządzenie z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę.	decyzja o pozwoleniu na budowę obliguje kierownika budowy do prowadzenia dziennika budowy	Dz. U. z 2003 Nr 120, poz. 1127

3. WYMAGANIA JAKOŚCIOWE

3.1. Wymagania podstawowe

- 3.1.1. Nadruk** powinien spełniać wymagania określone w Polskich Normach:
- pod względem wymagań podstawowych i badań nadruku - PN-91/P-55016,
 - pod względem wad odbitek drukarskich - PN-80/P-55207,
 - pod względem zasad doboru wymagań stawianych drukom - PN-83/P-55050.
- 3.1.2. Okładka** powinna być wykonana z kartonu zapewniającego odpowiednią jej sztywność. Okładka powinna posiadać warstwę ochronną, zabezpieczającą ją przed trwałym zabrudzeniem. Warstwę taką można wykonać poprzez foliowanie lub lakierowanie.
- 3.1.3. Strona tytułowa** może znajdować się na okładce lub wewnątrz dziennika. Nadruk strony tytułowej na okładce wymaga takiego sposobu naniesienia warstwy ochronnej, o której mowa w punkcie poprzednim, aby umożliwić nanoszenie w sposób trwały napisów w miejscach do tego przeznaczonych.
- 3.1.4. Oryginały** powinny posiadać nadruk jednostronny ułatwiający dokonywanie wpisów. Nadruk powinien być w kolorze czarnym. Miejsce na pieczęć powinno być zlokalizowane:
- na stronach opieczętowanych przez organ administracji – po prawej stronie,
 - na pozostałych stronach – po stronie lewej.
- 3.1.5. Kopie** powinny posiadać nadruk jednostronny w kolorze niebieskim. Kopie muszą posiadać perforację umożliwiającą łatwe wyrwanie kopii. Dodatkowo kopie powinny być oznaczone napisem „KOPIA”. Dopuszcza się nienanoszenie napisu „KOPIA”, jeżeli z przepisów prawa budowlanego wynika, że kopia nie jest wymagana.
- 3.1.6. Okładki i kartki** dziennika powinny być połączone z sobą w sposób trwały przynajmniej dwoma zszywkami, co zabezpiecza przed zdekompletowaniem dziennika.

3.2. Wady dyskwalifikujące

- 3.2.1.** Nie mogą być dopuszczone do obrotu dzienniki nie spełniające wymagań podstawowych.
- 3.2.2.** Nie mogą być dopuszczone do obrotu dzienniki, w których nadruk na oryginale i kopii nie pokrywa się, w sposób utrudniający odczytanie wpisów odbitych na kopii, lub gdy przesunięcie nadruku jest równe lub większe od 3 mm w dowolnym kierunku.

4. BADANIA JAKOŚCI

4.1. Wytyczne ogólne

Badania przeprowadza się na każdej partii towaru dwuetapowo:

- 1) przed czynnościami introligatorskimi - kontrola każdego dziennika (100% partii) pod względem jakości nadruku i kolejności stron,
- 2) kontrola gotowego produktu - losowe sprawdzenie 0,5% partii pod względem:
 - jakości druku,
 - jakości okładek,
 - jakości czynności introligatorskich,
 - zgodności wykonania dziennika z wymaganiami jakościowymi określonymi w pkt 3 niniejszej normy.

Wykrycie w którymś z badanych egzemplarzy wady dyskwalifikującej powoduje wycofanie go z obrotu.

Wykrycie w drugim etapie kontroli wady, która w ocenie kontrolującego może wystąpić również w innych egzemplarzach dziennika, powoduje wycofanie całej partii z obrotu.

4.2. Badania szczegółowe

- 4.2.1.** Dopuszczenie do obrotu dzienników pochodzących z wycofanej partii jest możliwe po dokładnym sprawdzeniu każdego egzemplarza i wyeliminowaniu wszystkich dzienników posiadających wady.
- 4.2.2.** Dzienniki posiadające wady nie mogą być poddane zabiegom eliminującym te wady.